

ГОТОВЫЕ КОМПЛЕКТЫ

При возникновении протечки Neptun блокирует подачу воды до устранения причины аварии.



Neptun Bugatti Smart+18

- Управляющий модуль Smart+18
- 2 латунных шаровых крана с приводами. Bugatti pro18B
- 1 проводной датчик SW005
- 2 беспроводных датчика Smart 868.2

Гарантия
6 лет

Время перекрытия
11 сек

Управление через
приложение



Neptun Profi Smart+ Tuya

- Управляющий модуль Smart+
- 2 шаровых крана из нержавеющей стали с приводами. Profi S 12B
- 1 проводной датчик SW005
- 2 беспроводных датчика 868.2

Гарантия
6 лет

Время перекрытия
20 сек

Управление через
приложение



Neptun Bugatti Base

- Управляющий модуль Base
- 2 латунных шаровых крана с приводами. Bugatti pro 220B
- 3 проводных датчика SW005

Гарантия
6 лет

Время перекрытия
20 сек

Проводная
система



Neptun Profi Base

- Управляющий модуль Base
- 2 шаровых крана из нержавеющей стали с приводами. Profi S 220B
- 3 проводных датчика SW005

Гарантия
6 лет

Время перекрытия
20 сек

Проводная
система



Neptun Aquacontrol

- Управляющий модуль Base
- 2 латунных шаровых крана с приводами. Neptun Standard 230B
- 2 проводных датчика SW007

Гарантия
6 лет

Время перекрытия
20 сек

Проводная
система

МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ NEPTUN SMART+18

Управление
через мобильное
приложение
Smart Life



Преимущества

- Перекрытие кранов в 2 раза быстрее по сравнению с другими системами Neptun
- Модуль с управлением через приложение Smart Life. Работа с голосовыми помощниками Алиса, Siri, Google ассистент
- Работа с проводными датчиками и беспроводными Smart 868.2. Максимальное число подключаемых датчиков: проводных до 80 шт., беспроводных до 50 шт.
- Модуль сохраняет работоспособность без соединения с Wi-Fi
- Один модуль Neptun Smart+18 позволяет независимо контролировать два разных стояка водоснабжения. Подключение до 6 кранов
- Возможно подключение импульсных счетчиков учета ГВС и ХВС с отображением текущих показаний на экране смартфона и статистики потребления
- Предусмотрено современное решение для интеграции в системы «умный дом»:
 - LAN (Ethernet) ModBUS TCP/IP
 - API (в «облаце»)
 - RS485 ModBUS RTU
 - «сухое» перекидное реле



Скачать приложение
SmartLife



teploluxe.ru

NEPTUN

ЗАЩИТИТЕ СВОЙ ДОМ
ОТ ПОТОПА!



ШАРОВЫЕ КРАНЫ

- Шаровые краны предназначены для блокировки подачи воды в системах водоснабжения и отопления
- Краны полнопроходные, электропривод оснащен металлическими шестернями
- Автоматический поворот крана (открыто/закрыто) 2 раза в месяц
- Напряжение на краны подается только в момент проворота
- Допускается наращивание длины питающего кабеля до 100 м. (ПВС 3х0,5)

НОВИНКА



NEPTUN Profi Click
12B/230B/18B

- Bugatti Click 12B/230B/18B
- Функция быстрого снятия привода с крана.
 - Время закрытия: 14с/ 20с/11с
 - Крутящий момент: 12B - 10 Н·м/230B - 8Н·м/
18B- 12 Н·м
 - Степень защиты: IP66



NEPTUN Profi S 12B / 230 В

- Номинальное давление: 40 бар
- Время закрытия: 20 с
- Крутящий момент: 16 Н·м / 9 Н·м
- Потребляемая мощность: 1,4 Вт / 10 Вт
(в момент закрытия/открытия)
- Ручное управление: ручка на корпусе
- Гарантия 10 лет



NEPTUN Bugatti Pro 12B /
230 В / 18 В

- Номинальное давление: 40 бар
- Время закрытия: 20с/20с/11с
- Крутящий момент: 16 Н·м/ 9 Н·м/24 Н·м
- Потребляемая мощность: 1,4Вт/10Вт/3,15Вт
(в момент закрытия/открытия)
- Ручное управление: ручка на корпусе
- Гарантия: 6 лет



NEPTUN Standard 230 В

- Номинальное давление: 20 бар
- Время закрытия: 20 с
- Крутящий момент: 8 Н·м
- Потребляемая мощность: 10 Вт
(в момент закрытия/открытия)
- Ручное управление: ручной демонтаж
- Гарантия: 6 лет

МОДУЛИ УПРАВЛЕНИЯ

Управляющие устройства Neptun контролируют работу шаровых кранов с электроприводами и датчиков протечки воды, обеспечивают световое и звуковое оповещение об аварии.



NEPTUN Smart+18

- Управление системой через приложение Smart Life
- Подключение голосовых помощников: Алиса, Siri, Google ассистент
- Напряжение питания 18 В ± 10%
- Максимальное количество подключаемых кранов 6 шт
- Максимальное количество подключаемых датчиков проводных - 80 шт, беспроводных - 50 шт
- Независимое управление двумя стояками водоснабжения
- Время полного закрытия кранов - 11 сек



NEPTUN Smart+

- Управление системой через приложение Smart Life
- Подключение голосовых помощников: Алиса, Siri, Google ассистент
- Напряжение питания 12 В ± 10%
- Максимальное количество подключаемых кранов 6 шт
- Максимальное количество подключаемых датчиков проводных - 80 шт, беспроводных - 50 шт
- Независимое управление двумя стояками водоснабжения
- Время полного закрытия кранов - 20 сек



NEPTUN Base

- Максимальное количество подключаемых проводных датчиков - 20 шт
- Максимальное количество подключаемых кранов - 12 шт
- Возможность диспетчеризации нескольких систем по протоколу RS485
- Напряжение питания 230 В ± 10 В, 50 Гц
- Время полного закрытия кранов - 20 сек

ДАТЧИКИ

В случае аварии датчики фиксируют протечку и передают сигнал на модуль управления.



NEPTUN Smart 868.2

Беспроводной датчик. Совместим с модулями Smart, Smart+, Smart+18. Радиус действия: до 3км в зоне прямой видимости. Питание: 2 батарейки типа AAA ("мизинчиковые"). Степень защиты IP67. Протокол связи: Lora. При разряде батареи в приложение придет уведомление.



SW 005

Проводные датчики. Совместим с модулями Smart, Smart+, Smart+18, Base. Длина установочного провода: 3м, 5м, 10м, 20м. Возможность нарастить провод до 500м (для наращивания кабеля использовать ШТЛП4).

Степень защиты IP67



SW 007

Проводные датчики. Совместим с модулями Smart, Smart+, Smart+18, Base. Датчик для скрытого монтажа. Габариты датчика соответствуют стандартной коронке 60мм. Длина установочного провода: 3м. Возможность нарастить провод до 500м (для наращивания кабеля использовать ШТЛП4).

Степень защиты IP67

Пример схемы размещения системы контроля протечки воды

